



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Cola MP

Prego líquido D4 à base de poliuretano



Descrição do Produto

Den Braven Cola MP é um prego líquido isento de solventes, à base de poliuretano. A sua consistência pastosa (tixotrópica) permite aplicações em superfícies verticais. Cura pelo contacto com a humidade atmosférica e da superfície, formando uma colagem forte, duradoura e resistente à humidade.

Características

- Cola forte, duradoura e resistente à humidade
- Indicado para aplicações verticais
- Excelente aderência à generalidade das superfícies, inclusive húmidas

Aplicações

Den Braven Cola MP é indicada para colagem de madeira, metal, pedra, cimento, plástico e materiais de isolamento térmico como por exemplo Espuma PU, poliestireno (EPS e XPS) e lãs minerais.

Instruções de aplicação

Aplicar Cola MP numa das superfícies a colar. Juntar ambas as superfícies num prazo de tempo inferior ao tempo aberto do produto. Evitar a ocorrência de deslizamentos, mantendo a colagem sob pressão. Colagem de painéis: Aplicar a Cola MP em cordões com 6mm, com intervalos de 20 a 40 cm entre si e a uma distância de 5 cm das extremidades dos painéis. Pressionar de imediato o painel contra a parede. Pode ser necessária a utilização de elementos de suporte durante as 24 horas seguintes à aplicação.

Perfis, rodapés e outras aplicações: Aplicar uniformemente a cola por pontos ou em cordão, com intervalos de 20 cm. Unir as superfícies a colar. Se necessário, deslizar ligeiramente uma das superfícies para ajustar. Em seguida, pressionar uniformemente ambas as superfícies. Devido à enorme variedade de superfícies existentes, são sempre recomendados ensaios prévios de compatibilidade e aderência. Para mais informações consultar a informação técnica disponível em www.denbraven.com.

Informação adicional

Base		Polyurethane
Densidade	ISO 1183-1	1,46 g/ml
Formação de pele	@ +23 °C/50% RH	7 minutes
Resistência ao corte	N/mm2	12 MPa
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15 °C
Resistência à temperatura		-30 °C to +70 °C
Taxa de Aplicação	@ Ø4 mm/3 bar	400 g/min
Temperatura de aplicação		+5 °C to +40 °C

Estes são valores típicos

Limitações

- Não indicado para PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plásticos macios, neoprene e superfícies betuminosas
- Não indicado para contacto permanente com cloro (piscinas)

Preparação da superfície e acabamento

Temperatura de aplicação: +5 °C to +35 °C (ambiente e superfícies). As superfícies devem encontrar-se em bom estado de conservação, limpas, isentas de partículas friáveis, poeiras e devidamente desengorduradas. São sempre recomendados testes prévios de aderência. É necessário que pelo menos uma das superfícies a colar seja porosa para assegurar o correto processo de cura.

Limpeza

O material não curado e as ferramentas de aplicação pode ser limpos com Zwaluw Cleaner. Após a cura, a limpeza terá de ser



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Cola MP

Prego líquido D4 à base de poliuretano

feita mecanicamente. Limpar as mãos com Den Braven Toalhas Wipes.

Color(s)

- Bege

Embalagem

- Cartucho

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 9 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Certificações

	A+ (Eurofins ISO 16000) EN 204 D4
--	--------------------------------------

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

26-06-2020
08:03:34
UTC