



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Cola em spray

AS 470



Descrição do Produto

Spray adesivo AS 470 é indicado para pequenas colagens no setor automóvel, bricolagem, modelismo, decoração e trabalhos manuais genéricos. Spray adesivo multifunções indicado para colagem imediata de elementos leves.

Características

- Aplicação simples, rápida e limpa
- Aderência instantânea
- Multifunções
- Spray permite uma aplicação uniforme e equilibrada de cola
- Válvula ajustável

Aplicações

Papel, cartão, madeira, folha de madeira. Cortiça, pele, têxteis, espumas. Poliestireno. Borracha. Filmes plásticos (exceto PVC e PE). Montagem e decoração de stands. Bricolagem, trabalhos manuais.

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas e isentas de vestígios de colas anteriormente aplicadas. Em superfícies não porosas, aplicar a cola em ambas as superfícies e deixar secar ao ar durante aproximadamente 15 minutos (a +20°C). Assim que a cola estiver seca ao tato, juntar ambas as superfícies exercendo

pressão sobre ambas. Em superfícies porosas aplicar apenas a cola numa das superfícies, juntando-as de imediato e exercendo pressão sobre ambas. Aplicar a cola a uma distância de aprox. 20-25cm. No fim de cada aplicação, por forma a evitar o entupimento da válvula, voltar o aerossol para baixo e pulverizar algumas vezes até que deixe de sair cola pela válvula (purgar a válvula).

Informação adicional

Base	Adhesive solution based on synthetic rubber and resin in a hydrocarbon/ ketone solvent blend
Temperatura de aplicação	+5°C to +35°C
Varição de temperatura_c	-25°C to +45°C
Velocidade de cura	Adhesive becomes tacky in 1 to 3 minutes and should be bonded within 10 to 20 minutes. Adhesive remains 'wet' for 15 to 25 minutes.

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

As superfícies devem de estar bem limpas, secas e desengorduradas.

Limpeza

Color(s)

- Incolor



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

26-06-2020
08:11:50
UTC



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Cola em spray

AS 470

Embalagem

- Caixa

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de

venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

26-06-2020
08:11:50
UTC