



Ficha Técnica

Tectane Cola em spray AS 470



Descrição do Produto

Spray adesivo AS 470 é indicado para pequenas colagens no setor automóvel, bricolagem, modelismo, decoração e trabalhos manuais genéricos. Spray adesivo multifunções indicado para colagem imediata de elementos leves.

Vantagens

- · Aplicação simples, rápida e limpa
- · Aderência instantânea
- Multifunções
- Spray permite uma aplicação uniforme e equilibrada de cola
- Válvula ajustável

Aplicações

Papel, cartão, madeira, folha de madeira. Cortiça, pele, têxteis, espumas. Poliestireno. Borracha. Filmes plásticos (exceto PVC e PE). Montagem e decoração de stands. Bricolagem, trabalhos manuais.

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. As superfícies devem encontrar-se limpas, secas, desengorduradas e isentas de vestígios de colas anteriormente aplicadas. Em superfícies não porosas, aplicar a cola em ambas as superfícies e deixar secar ao ar durante aproximadamente 15 minutos (a +20°C). Assim que a cola estiver seca ao tato, juntar ambas as superfícies exercendo pressão

sobre ambas. Em superfícies porosas aplicar apenas a cola numa das superfícies, juntando-as de imediato e exercendo pressão sobre ambas. Aplicar a cola a uma distância de aprox. 20-25cm. No fim de cada aplicação, por forma a evitar o entupimento da válvula, voltar o aerossol para baixo e pulverizar algumas vezes até que deixe de sair cola pela válvula (purgar a válvula).

Informação adicional

Base	Adhesive solution based on synthetic rubber and resin in a hydrocarbon/ketone solvent blend
Temperatura de aplicação	+5°C to +35°C
Variação de temperatura_c	-25°C to +45°C
Velocidade de cura	Adhesive becomes tacky in 1 to 3 minutes and should be bonded within 10 to 20 minutes. Adhesive remains 'wet' for 15 to 25 minutes.

Estes são valores típicos

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

As superfícies devem de estar bem limpas, secas e desengorduradas.

Limpeza

Color(s)

Incolor







Ficha Técnica

Tectane Cola em spray AS 470

Embalagem

Caixa

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.