



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Contactos Eléctricos CS 280



Descrição do Produto

Spray multifunções, utilizado na manutenção, lubrificação e limpeza de instalações eléctricas em veículos a motor. Uma única aplicação é suficiente, na maioria dos casos, poupando bastante tempo. Reabilita e melhora a performance de equipamentos eléctricos, através da limpeza dos contactos e respetivos componentes, evitando assim bloqueios e perdas de corrente. Previne a formação de óxidos, sulfuretos e outras sujidades em contactos, fusíveis, ligações por cabo, etc. Reduz a resistência à passagem de corrente. Penetra facilmente e desloca a humidade. Além de desoxidante, actua igualmente como agente de protecção contra a corrosão.

Vantagens

- Elimina correntes de fuga e perdas de tensão
- Previne a oxidação e o aparecimento de depósitos de sulfeto nas ligações entre contactos, fusíveis e cabos
- Protege contra as radiações ultravioleta

Aplicações

O Contact Spray pode ser utilizado na reparação e manutenção de sistemas eléctricos no setor automóvel. Este versátil spray de contacto pode ser utilizando numa variedade de aplicações. Repele a humidade e protege contra a ferrugem e a corrosão. Elimina correntes de fuga e perdas de tensão. Previne a oxidação e o aparecimento de depósitos de sulfeto nas ligações entre contactos, fusíveis e cabos. Facilita o fluxo de corrente. Dissolve a resina (não pulverizar sobre bobinas ou ligações semelhantes).

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Pulverizar generosamente e deixar actuar. Deixar que o produto desapareça ou, em alternativa, limpar o excesso com um pano. Se necessário, repetir o tratamento em locais extremamente sujos.

Informação adicional

Base	Hydrocarbons
Densidade	0.692
Pressão a 20c bar	4.2
Pressão a 50c bar	7.7
Resistência ao gelo durante o transporte	Up to -15°C
Taxa de extrusão gs	1.6

Estes são valores típicos

Limitações

- Não aplicar sobre indutores ou similares

Preparação da superfície e acabamento

Limpeza

Color(s)

- Incolor

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 12 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

19-05-2024
10:43:53
CEST



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Ficha Técnica

Tectane Contactos Eléctricos

CS 280

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.