



### Tectane Decapante PG 118 PG 118



#### Descrição do Produto

Spray decapante pode ser aplicado em todos os lugares onde existam resíduos de adesivos ou pinturas que necessitem de ser removidos de forma rápida e fácil, sem necessidade de recorrer a meios mecânicos. Este spray pode ser aplicado sobre madeira, metal, vidro, cerâmica, polietileno e polipropileno. O spray decapante é uma mistura forte, tixotrópica de substâncias ativas. O seu efeito particularmente forte torna a aplicação extremamente fácil (mesmo em superfícies verticais).

#### Vantagens

- Dissolve os resíduos mais persistentes como por exemplo colas de cianoacrilato ou anaeróbicos
- Remove facilmente vestígios de tinta, verniz, óleo, resinas, alcatrão, gordura, selantes de motor e lubrificantes
- Remove grafitis

#### Aplicações

Remover selantes endurecidos como por ex. selantes de motor. Dissolver os resíduos mais persistentes, tais como colas de cianoacrilato e anaeróbicos. Descarbonizante para válvulas EGR, injetores diesel, coletores de admissão, filtro de partículas diesel, etc.

#### Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Pulverizar a superfície a tratar a uma distância de aprox. 25 cm e deixar atuar

durante cerca de 10 minutos. Remover os resíduos parcialmente dissolvidos com ajuda de uma espátula ou escova de aço.

#### Informação adicional

Base		Thixotropic solvent mixture
Conteúdo sólido		<5
Densidade		0.768
Pressão a 20c bar		3.4
Pressão a 50c bar		5.3
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Taxa de extrusão gs		1.0

*Estes são valores típicos*

#### Limitações

- Não recomendado para uso em plásticos sensíveis como PVC, sintéticos ou linóleo

#### Preparação da superfície e acabamento

#### Limpeza

#### Color(s)

- Branco

#### Embalagem

- Aerosol

*Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto*

#### Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Ficha Técnica

### Tectane Decapante PG 118

PG 118

#### Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

#### Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

#### Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.



**Den Braven**

Bostik Portugal  
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga  
T +351 253300810 | E [info.portugal@bostik.com](mailto:info.portugal@bostik.com)

15-05-2024  
16:01:51  
MDT