



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Decapante PG 118 PG 118



Descrição do Produto

Spray decapante pode ser aplicado em todos os lugares onde existam resíduos de adesivos ou pinturas que necessitem de ser removidos de forma rápida e fácil, sem necessidade de recorrer a meios mecânicos. Este spray pode ser aplicado sobre madeira, metal, vidro, cerâmica, polietileno e polipropileno. O spray decapante é uma mistura forte, tixotrópica de substâncias ativas. O seu efeito particularmente forte torna a aplicação extremamente fácil (mesmo em superfícies verticais).

Características

- Dissolve os resíduos mais persistentes como por exemplo colas de cianoacrilato ou anaeróbicos
- Remove facilmente vestígios de tinta, verniz, óleo, resinas, alcatrão, gordura, selantes de motor e lubrificantes
- Remove grafitis

Aplicações

Remover selantes endurecidos como por ex. selantes de motor. Dissolver os resíduos mais persistentes, tais como colas de cianoacrilato e anaeróbicos. Descarbonizante para válvulas EGR, injetores diesel, coletores de admissão, filtro de partículas diesel, etc.

Instruções de aplicação

Agitar vigorosamente a embalagem antes de usar. Pulverizar a superfície a tratar a uma distância de aprox. 25 cm e deixar atuar

durante cerca de 10 minutos. Remover os resíduos parcialmente dissolvidos com ajuda de uma espátula ou escova de aço.

Informação adicional

Base		Thixotropic solvent mixture
Conteúdo sólido		<5
Densidade		0.768
Pressão a 20c bar		3.4
Pressão a 50c bar		5.3
Resistência ao gelo durante o transporte		Up to -15°C
Taxa de extrusão gs		1.0

Estes são valores típicos

Limitações

- Não recomendado para uso em plásticos sensíveis como PVC, sintéticos ou linóleo

Preparação da superfície e acabamento

Limpeza

Color(s)

- Branco

Embalagem

- Aerosol

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 24 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

26-06-2020
08:12:22
UTC



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Decapante PG 118

PG 118

venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.

Garantia/Responsabilidade

Den Braven garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Den Braven não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Den Braven reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

26-06-2020
08:12:22
UTC