

Fisa tehnica

Den Braven Banda dublu adeziva 321 HS

Banda dublu adeziva utilizata pentru sigilarea primara la productia geamului termoizolant 321 HS



Descrierea Produsului

Banda dubla din spuma polietilenica, de culoare neagra, destinata lipirii unei game variate de suprafete netede, inclusiv sticla, PVC rigid, aluminiu, lemn tratat, etc. Grosime: 1 mm. Latime: 4 mm

Beneficii

- Celule inchise
- Acoperire pe ambele fete
- Rezistenta la abraziune, coroziune si umiditate

Aplicatii

Este recomandata pentru sigilarea primara la productia geamului termoizolat, realizat prin metoda „dublei bariere”.

Metoda de lucru

Informatii suplimentare

Factor de compresiune		Minimum 20%
Temperatura de aplicare		+10°C to +40°C

Acestea sunt valori tipice

Limitari

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Produsul are un suport rezistent si usor de indepartat. Se aplica numai pe suprafete curate si uscate. Rezista la temperaturi cuprinse intre: - 40ºC si + 80ºC. Temperatura de aplicare: min. + 10ºC.

Curatare

Culori

- Alb

Ambalare

- Blister

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.