



Den Braven

Fisa tehnica

Tectane Spray PTFE

Spray pentru protectia mecanismelor si dispozitivelor in miscare



Descrierea Produsului

Produs bazat pe ulei de silicon si pudra de PTFE este un lubrifiant incolor, un agent de alunecare si separare pentru metale, cauciuc, materiale plastice si alte materiale. Este rezistent la temperaturi de la -50°C la +260°C. Nu contine grasimi, este anti-adeziv, respinge murdaria, praful si apa.

Beneficii

- Asigura o lubrifiere si o protectie indelungata
- Previne uzura
- Indeparteaza frecarea, blocarea si zgomotele
- Puternica actiune capilara si proprietati de scurgere excelente

Aplicatii

Pentru aplicatii casnice si auto. Spray-ul cu PTFE poate fi aplicat aproape universal: tehnologie electrica si mecanica, procesare plastic, procesare hartie, industria textila etc. Ghidaje si cabluri; Benzi transportoare, mecanisme de angrenaj si curele de ventilatoare; Lanturi, rulmenti, cabluri si ustensile de taiat; incuietori, balamale, imbinari, pedale si mecanisme de ferestre

Metoda de lucru

Agitati tubul cu putere inainte de utilizare. Pulverizati pe piesele ce necesita tratament si testati daca lubrifierea este suficienta. Repetati tratamentul daca este necesar.

Informatii suplimentare

Baza	PTFE in silicone oil
Continut solid	3.3
Densitate	0.599
Presiune la 20c bar	5.2
Presiune la 50c bar	9.7
Rezistenta la inghet in timpul transportului	Up to -15°C
Viteza de extrudare gs	1.1

Acestea sunt valori tipice

Limitari

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Curatare

Culori

- Alb

Ambalare

- Tub

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si intelesă anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.



Den Braven

Fisa tehnica

Better
results
through
knowledge

Tectane Spray PTFE

Spray pentru protectia mecanismelor si dispozitivelor in miscare

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

03-05-2024
12:15:09
CEST