



Den Braven

Fisa tehnica

Zwaluw Aluband

Membrana autoadeziva bituminoasa



Descrierea Produsului

Aluband este o membrana rezistenta, pe baza de bitum modificat si banda autoadeziva, cu un strat superior din aluminiu rezistent la efectul agentilor atmosferici, stratul inferior fiind realizat din folie de polietilena autoadeziva.

Beneficii

- Aderență bună la majoritatea suprafețelor
- Permite vopsirea
- Disponibil în mai multe dimensiuni
- Rezistent la UV

Aplicatii

Aluband poate fi utilizata pentru lipirea rigolelor, arcadelor, intre perete si extensii. Aluband asigura o lipire instantanee pe majoritatea suprafețelor. Este usor de aplicat in forma dorita. Folia este rezistenta la efectul agentilor atmosferici si la sfasiere.

Metoda de lucru

Ca regula generala, se calculeaza latimea rostului si se adauga 100 mm (50 mm pentru ambele parti). Suprapunerea minima dintre benzi este de cel putin 25 mm. Pentru o prezentare completa a se vedea site-ul nostru www.denbraven.ro sau contactati Den Braven.

Informatii suplimentare

Densitate		1,40 g/m ²
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Rezistenta la temperatura		-40°C to +80°C
Temperatura de aplicare		0°C to +35°C

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA si PTFE

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Inainte de a utiliza produsul, consultati Fisa cu date de securitate. Toate suprafețele trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte urme de praf, grasime si alte materiale libere. Este recomandata testarea aderenței anterior aplicării. Curatati bine folosind Agentul de Curatat Den Braven PU Cleaner si doua carpe. Suprafețele poroase trebuie tratate cu amorsa B&B Primer Universal sau B&B Spray Primer Universal. Contactati Den Braven pentru recomandari corespunzatoare. Curatati suprafețele cu atentie, folosind Agentul de Curatare Den Braven PU Cleaner. Daca este necesar, folositi o amorsa.

Curatare

Suprafețele, materialul si instrumentele pot fi curatate folosind Agentul de Curatare Den Braven PU Cleaner

Culori

- Aluminiu

Ambalare

- Rola

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 36 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si intelesă anterior utilizării. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberării prezentului document si data achiziționării produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicării produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

09-05-2024
00:58:09
CEST



Den Braven

Fisa tehnica

Zwaluw Aluband

Membrana autoadeziva bituminoasa

Informațiile furnizate în prezentul document și/sau în celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Înainte de aplicarea produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura că produsul este adecvat pentru aplicația respectivă. Metoda de aplicare și condițiile din timpul depozitării și transportului nu intra în sfera noastră de control și prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastră. Prin prezenta fișă a produsului negăm orice asumare a răspunderii. Livrările vor fi efectuate doar în conformitate cu condițiile noastre de livrare și cu termenii nostri de plată. Informațiile detaliate în prezenta fișă cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, și nu limitativ.

Better
results
through
knowledge