



Den Braven

Fisa tehnica

Zwaluw Polyset

Chit poliesteric bicomponent si fibra de sticla pentru reparatii



Descrierea Produsului

Polyset este un kit ce contine rasina poliesterica lichida bicomponenta si o bucata din fibra de sticla.

Beneficii

- Intarire rapida
- Permite vopsirea
- Nu se contracta

Aplicatii

Polyset este utilizat pentru repararea crapaturilor si golurilor in beton, metal, lemn, piatrasi materiale plastice, cum ar fi poliesterul.

Metoda de lucru

Se amesteca 2-3% intaritor cu rasina poliesteric component de baza intr-un amestec omogen. Prin aplicarea excesiva de intaritorsuprafata ramane lipicioasa si produsul nu se poate slefui. Aplicati acest amestec cu o rola sau pensula. Timpul de lucru al amestecului este de aproximativ 15 minute, in functie de temperatura. Temperaturile mai ridicate si / sau cantitati mai mari scurteaza timpul de lucru. Pentru o suprafata perfect neteda se recomand aplicarea unui strat anterior de chit poliesteric.

Informatii suplimentare

Contractie		<2%
Raport de amestec		2 to 3:100
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Temperatura de aplicare		+10°C to +30°C
Timp de lucru	@ +23°C/50% RH	15 minutes

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Temperatura de aplicare +5°C pana la +30°C (se aplica pentru mediu si suprafete). Toate suporturile trebuie sa fie solide, curate, uscate, fara urme de grasime si praf. suprafetele se curata cu Cleaner. Metalele si poliesterul trebuie sa fie slefuite pentru a indeparta rugina si / sau alte contaminari. Dupa aceea, suprafata trebuie sa fie curatata cu o carpa curata si Cleaner. Testati intotdeauna aderenta inainte de aplicare.

Se poate vopsi

Polyset se vopseste perfect cu majoritatea sistemelor de vopsit. Recomandam efectuarea unui test de compatibilitate in prealabil.

Curatare

Suprafetele si instrumente ce contin Polyset neintarit pot fi curatate prin utilizarea agentului de curatare Cleaner. Materialul intarit poate fi indepartat numai mecanic. Mainile pot fi curatate cu Den Braven Wipes.

Culori

- Gri

Ambalare

- Flacon



Den Braven

Fisa tehnica

Zwaluw Polyset

Chit poliesteric bicomponent si fibra de sticla pentru reparatii

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 12 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

17-05-2024
08:48:16
CEST