



Den Braven

Fisa tehnica



Den Braven Adeziv pentru parchet si lemn Woodfix D3

Adeziv pentru lemn, pe baza de dispersie



Informatii suplimentare

Baza		PVAC
Consum		120-200g/m ²
Densitate		1,10 g/ml
Rezistenta la intindere		4,5 N/mm ²
Temperatura de aplicare		+5°C to +30°C
Timpe de intarire	@23°C/50% RH	24 hours
Timpe de lucru	@ +23°C/50% RH	5 minutes
Vascozitate		13.000 mPas

Acestea sunt valori tipice

Descrierea Produsului

Woodfix D3 este un adeziv lichid pentru lemn de culoare alba, pe baza de PVAC. Adezivul se intareste prin evaporarea apei din acesta, iar dupa uscare devine transparent.

Beneficii

- Rezistent la apa (D3)
- Aplicare la interior si exterior (nu expus direct conditiilor meteorologice)
- Alb in timpul aplicarii, transparent cand este complet intarit

Aplicatii

Woodfix D3 este impermeabil la apa, fiind conceput pentru a fi utilizat in spatii interioare expuse cu regularitate la apa, condens si/sau cu expunere semnificativa la conditii de umiditate relativa ridicata.

Metoda de lucru

Aplicati adezivul pe o parte. Pentru lemn de esenta tare si pentru substraturi foarte poroase aplicati adezivul pe ambele parti. Dupa aplicarea adezivului se recomanda o perioada de presiune minima de 10 minute. Colorarea adezivului poate ramane vizibila dupa ce a fost vopsita cu vopsea transparenta.

Limitari

- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase
- Nu este recomandat pentru esente de lemn cu un continut de umiditate mai mare de 15%

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Inainte de a utiliza Woodfix D3, consultati Fisa cu date de securitate. Toate suprafetele trebuie sa fie curate, uscate si sa nu prezinte urme de praf, grasime si alte materiale libere. Este recomandata testarea aderenței anterior aplicării. Aplicati adezivul pe o parte. Pentru suprafete din lemn de esenta foarte tare si pentru suprafete foarte poroase, aplicati adezivul pe ambele parti. Dupa aplicarea adezivului, este recomandata aplicarea unei presiuni timp de cel puțin 10 minute.

Curatare

Materiale si instrumentele pot fi curatate cu apa Mainile pot fi curatate cu Den Braven Cleaning Wipes si/sau cu apa si sapun.

Culori

- Alb

Ambalare

- Tub



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Fisa tehnica

Den Braven Adeziv pentru parchet si lemn Woodfix D3

Adeziv pentru lemn, pe baza de dispersie

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

Depozitati la temperaturi intre +5°C si +25°C, in spatii intunecoase.

Termenul de valabilitate al produsului Woodfix D3 este de 12 luni

daca este stocat conform recomandarilor, in ambalajul original

nedesigilat.

Certificari

	EN 204/205 D3
--	---------------

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si

inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la

cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den

Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile

furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio gresala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.