



Den Braven

Fisa tehnica

Tectane Spray Silionic

Spray anti-oxidant cu silicon



Descrierea Produsului

Spray-ul Silionic este un lubrifiant ce nu contine grasimi, un agent protector si de separare, precum si un agent de conservare pentru materiale plastice, lemn, cauciuc si metale. Pelicula lubrifianta finala ramane curata si nu se intareste. Rezistenta mare la temperaturi de pana la +250°C in sisteme inchise si de pana la +150°C in contact cu aerul. La temperaturi peste +150°C, vascrozitatea se modifica din cauza oxidarii. Protejeaza impotriva oxidarii si coroziunii si respinge apa. Spray-ul Silionic are o gama larga de aplicatii datorita proprietatilor acestuia.

Beneficii

- Previne acumularea reziduurilor adezive pe prese si ghidaje
- Previne aderența obiectelor pe benzile transportoare, la caneluri, ghidaje si zonele in miscare
- Permite alunecarea mai usoara a sistemelor la acoperisurile decapotabile si a sinelor scaunelor
- Protejeaza contactele electrice de umezeala
- Ajuta la deblocarea pieselor si eliminarea scartaitului

Aplicatii

Utilizari in domeniul auto si industrial datorita beneficiilor utilizarii: pastreaza piesele din cauciuc in stare buna, acestea nu ingheata, nu devin casante si nu adera la alte obiecte; piesele din plastic vor avea stralucire de nou si nu vor fi casante. Agent excelent de separare la matrite, in procesul de turnare prin injectie si curgere. Este recomandat ca ajutor de asamblare pentru efectuarea conexiunilor la tubulaturi.

Metoda de lucru

Agitati tubul cu putere inainte de utilizare, apoi pulverizati de la o distanta de aproximativ 20-30 cm si frecati cu o carpa moale pentru ca substanta sa se imbibe in suprafata.

Informatii suplimentare

Baza	Silicone oil
Densitate	0.579
Presiune la 20c bar	5.6
Presiune la 50c bar	10.7
Rezistenta la inghet in timpul transportului	Up to -15°C
Viteza de extrudare gs	1.1

Acestea sunt valori tipice

Limitari

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Temperatura ideala de 16°C–25°C. Degresati metalele si slefuiti-le usor inaintea aplicarii produsului.

Curatare

Culori

- Transparent

Ambalare

- Tub

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Fisa tehnica

Tectane Spray Siliconic

Spray anti-oxidant cu silicon

cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.