



Den Braven

Fisa tehnica

Tectane Spray Ulei penetrant cu MoS₂

Spray agent de deblocare si curatare pentru piese metalice



Descrierea Produsului

Uleiul Penetrant este un lubrifiant activ si un agent de indepartare a ruginii. Formula sa speciala asigura un efect imediat asupra conexiunilor corodate. Actiunea capilara puternica, precum si excelentele proprietati de curgere ale acestuia permit Uleiului Penetrant sa patrunda in cele mai mici spatii. Componentele anti-coroziune din produs impiedica formarea unui nou strat de rugina pe piesele tratate. Este usor de aplicat, permite consumatorului sa il foloseasca in siguranta si sa il utilizeze cu economie, prin aplicarea concentrata pe zona dorita.

Beneficii

- Deblocheaza imbinarile ruginite
- Asigura protectie de durata impotriva coroziei
- Unge suprafetele glisante
- Elimina scartaitul si zgomotul de rulare
- Curata mecanismul de franare, cablurile bowden, lanturile de toate tipurile

Aplicatii

Pentru aplicatii industriale, casnice si auto. Uleiul Penetrant rezolva simplu si usor un numar de probleme de service, reparatii, intretinere si productie. In ceea ce priveste curatarea si repararea, problema vizeaza intotdeauna deblocarea asamblarilor corodate, precum si a imbinarilor prin insurubare.

Metoda de lucru

Agitati tubul cu putere inainte de utilizare. Ulterior, pulverizati zona cee necesita tratare, acoperind intreaga zona cu produs. Dupa cateva minute, conexiunea tratata poate fi deblocata

Informatii suplimentare

Baza		Hydrocarbons
Continut solid		<1
Densitate		0.704
Presiune la 20c bar		4.2
Presiune la 50c bar		7.9
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Up to -15°C
Viteza de extrudare gs		1.8

Acestea sunt valori tipice

Limitari

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Curatare

Culori

- Transparent

Ambalare

- Tub

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la



Den Braven

Fisa tehnica

Tectane Spray Ulei penetrant cu MoS₂

Spray agent de deblocare si curatare pentru piese metalice

cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a ceretarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.



Den Braven

Bostik Romania
Strada Rasaritului nr. 51, Ilfov
T +40 (372) 833 300 | E info@bostik.com

04-05-2024
05:25:31
CEST