



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw Panel temizleyici

Panel yapıştırma uygulamaları için temizleyici



Ürün tanımları

Zwaluw Panel temizleyici gözeneksiz yüzeyler için yağdan arındırıcı bir temizleyicidir. Zwaluw Panel temizleyici®, Zwaluw Panelfix®, Zwaluw Paneltape, Zwaluw Panelcleaner® ve Zwaluw Primer-PF® ile beraber panel yapıştırma ürün portföyünün bir parçasıdır.

Avantajları

Uygulamalar

Zwaluw Panel temizleyici, Zwaluw Panel Fix®'in uygulandığı panellerin ve alüminyum desteklerin yağdan arındırılması ve temizlenmesi için geliştirilmiştir.

Kullanım Tarifleri

Genel bilgi kereste / alüminyum çerçeve işleri ve panel işleri
Paneller arasındaki asgari bağlantı genişliği: 6 mm Panel kalınlığına bağlı olarak çerçeve parçaları arasındaki mesafeler: 400 - 650 mm
Minimum genişlikli uç çerçeve çatısı: 70 mm Minimum genişlik orta çerçeve çatısı: 55 mm Minimum genişlik bağlantı çerçevesi: 70 mm
Minimum çerçeve kalınlığı: 19 mm Panelin arkasında minimum havalandırma alanı: 20 mm Ön arıtma çerçevesi işi Zwaluw Primer-PF®'yi bir opak tabakaya uygulayın ve en az 1 saat kurumasına izin verin. Ahşap çerçeve çalışmasının nem içeriği % 18'i geçemez!
Uygulama Spacer Bant Zwaluw Primer-PF® dikey devam hattında tamamen kürlendiğinde (1 ila 24 saat) Zwaluw Paneltape'i uygulayın. Sıkıca bastırın ve keskin bir bıçakla kesin. Zwaluw Paneltape'in bırakma kağıdını çıkarmayın. Ön-muamele paneli çalışması Yapışma bölümündeki panelin arka tarafını temizlemek için Zwaluw Panelcleaner® kullanın. İki bez kullanarak iyice temizleyin. Panel yapışmasını uygula Zwaluw Panelfix® ürününü, yalnızca Zwaluw Paneltape'in yanındaki dikey devam hattında 10 mm genişlik ve yükseklikte üçgen şeklinde verilen V-meme ile uygulayın. Panel

montajı Zwaluw Paneltape'in bırakma kağıdını çıkarın. Serbest bırakma kağıdını çıkardıktan sonra paneli 10 dakika süreyle uygulayın. Panel Zwaluw Paneltape'e dokunursa, herhangi bir ayar yapılamaz. Panel doğru konuma getirildiğinde sıkıca bastırın.

İlave bilgiler

Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Parlama Noktası		-14°C
Yoğunluk		0,72 g/ml

Bunlar tipik değerlerdir

Kısıtlamalar

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Zwaluw Panel temizleyici yapışmayı azaltan gres izlerini ve hafif yüzey kontaminasyonlarını ortadan kaldırır. Zwaluw Panel temizleyici®'in buharlaştırılmasıyla yüzey soğur. Bu, yüzey üzerinde nemin yoğunlaşmasına neden olabilir. Bu nedenle, yüzeyde sızdırmazlık maddesi veya yapışkan uygulamadan önce temizlenen yüzey 10 dakika kurumaya bırakılmalıdır. Temizlik bezlerini düzenli olarak değiştirin.

Temizlik

Renkler

- Şeffaf

Ambalaj

- Kutu

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 12 aydır.

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dokümanlar



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN

Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

16-05-2024
08:07:28
MDT



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw Panel temizleyici

Panel yapıştırma uygulamaları için temizleyici

Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut veriler bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

16-05-2024
08:07:28
MDT