



Den Braven

Teknik bilgi formları

Tectane Contact sprej

Kontak sprej nem ile teması keser



Ürün tanımları

Tectane Contact sprej, çok amaçlı bir üründür. Motorlu araçlarda elektrik tesisatlarının bakımı ve korunması için kullanılır. Çoğu durumda Tectane Contact sprej ile tek bir uygulama yeterli olur ve sorunun çözümünde çok zaman kazandırır!

Avantajları

- Kaçak akımları ve voltaj kaybını önler
- Temas noktalarını, sigortaları ve kablo bağlantılarını oksidasyona karşı korur ve sülfat katmanlarından arındırır
- Ultraviyole radyasyona karşı yeniler ve koruma sağlar

Uygulamalar

Tectane Contact sprej, motorlu araçlarda, elektrik ve elektrik mühendisliği alanlarında elektrik tesisatlarında elektrik kontakları, sigortalar, buji soketleri, distribütörler, kablo bağlantıları ve römork bağlantıları ve atlama kabloları, kablo fişleri gibi elemanların bakımı için kullanılabilir.

Kullanım Tarifleri

Tenekeyi kuvvetli bir şekilde sallayın. Yüzeyle bol miktarda püskürtün ve kısa bir süre etkisini göstermesi için bekleyin. Fazlalıkları bir bez yardımıyla silin. İşlemi birkaç defa tekrarlamak gerekebilir. Aracın motoru çalışmadığında tüm ateşleme sistemi ve distribütör kapağı üzerine püskürtülerek uygulanabilir.

İlave bilgiler

20°C bar 'de basınç	4.2
50°C bar 'de basınç	7.7
Ekstrüzyon oranı gs	1.6
Nakliye esnasında donma mukavemeti	Up to -15°C
Yoğunluk	0.692
İçerik esası	Hydrocarbons

Bunlar tipik değerlerdir

Kısıtlamalar

- Bobin ve benzeri bağlantılar üzerine uygulamayınız

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Temizlik

Renkler

- Şeffaf

Ambalaj

- Teneke

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 12 aydır.

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dökümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN

Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul

T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

18-05-2024

16:01:53

MDT



Den Braven

Teknik bilgi formları

Tectane Contact sprey

Kontak sprey nem ile teması keser

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut verilen bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

18-05-2024
16:01:53
MDT