



Den Braven

Teknik bilgi formları

Tectane Silicone Spray

Anti oksitleyici silikon sprey



Ürün tanımları

Silikon Sprey, yağsız bir yağlayıcıdır, ahşap, kauçuk ve metalleri korur ve bu malzemelerde kalıp ayırıcı olarak da kullanılabilir. Sertleşmeyen temiz yağlama filmi. Kapalı sistemlerde +250°C'ye kadar ve hava ile temasta +150°C'ye kadar olan sıcaklıklara karşı yüksek direnç gösterir. +150°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda viskozite oksidasyon nedeniyle değişir. Oksidasyona ve korozyona karşı korur ve su iticidir.

Avantajları

- Presler ve kılavuzlardaki yapışkan artıkların birikmesini önler
- Malların taşıyıcı bantlara, oluklara, kılavuz raylara ve slaytlara yapışmasını önler
- Lastik parçaları iyi durumda tutar, donmaz, kırılır veya diğer nesnelere yapışmazlar
- Plastik parçaları parlattır ve esnek kalmasını sağlar
- Sunroof ve koltuk raylarının hareketini kolaylaştırır
- Kalıplama ve enjeksiyonlarda mükemmel ayırma maddesi olarak görev yapar
- Elektrik kontaklarını nemden korur
- Sıkışan ve gıcırdayan parçalarda sesi önler
- Boru bağlantılarında montaj yardımcısı olarak kullanılabilir

Uygulamalar

Özellikleri nedeniyle geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

Kullanım Tarifleri

Kuvvetli bir şekilde çalkalayın. Temizlenmiş ve yağdan arındırılmış yüzeye 20-30 cm mesafeden püskürtün ve yumuşak bir bezle ovun.

İlave bilgiler

20°C bar 'de basınç		5.6
50°C bar 'de basınç		10.7
Ekstrüzyon oranı gs		1.1
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Yoğunluk		0.579
İçerik esası		Silicone oil

Bunlar tipik değerlerdir

Kısıtlamalar

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Temizlik

Renkler

- Şeffaf

Ambalaj

- Teneke

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 24 aydır.

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dökümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN

Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

19-05-2024
00:38:08
CEST



Den Braven

Teknik bilgi formları

Tectane Silicone Spray

Anti oksitleyici silikon sprey

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut veriler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

19-05-2024
00:38:08
CEST