



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw Montagefix-W

Çok amaçlı dispersiyon esaslı yapıştırıcı



Ürün tanımları

Zwaluw Montagefix-W, akrilik dispersiyon esaslı çok yönlü bir yapıştırıcıdır. Yapısındaki suyun buharlaşmasıyla kürleşerek kuvvetli ve dayanıklı bir bağ oluşturarak yapışma sağlar.

Avantajları

- Çözücü içermez
- EPS ve XPS bağlamak için uygundur
- Su bazlı ve sentetik boyalarla boyanabilir
- Çoğu, hatta hafif nemli yüzeylerde astar kullanmadan mükemmel yapışma
- Neredeyse hiç kokmaz
- Kolay uygulanır ve temizlenir
- Metallere karşı aşındırıcı değil

Uygulamalar

Zwaluw Montagefix-W, ahşap, sunta tahtası, tahta ve uPVC'yi tuğla, taş veya beton üzerine yapıştırmak için özel olarak geliştirilmiştir. EPS ve XPS süslemeleri ile dekoratif kaplamalar için de uygundur. İç mekan uygulamaları içindir.

Kullanım Tarifleri

Yeterli havalandırma sağlanarak 20 cm aralık kalacak şekilde dikey şeritler veya noktalama şeklinde uygulanmalıdır. Yapıştırılacak malzeme sıkıca iterek ve bastırarak yerine oturtulmalıdır. Daha fazla bilgi için teknik departmanımıza danışın.

İlave bilgiler

Akışkanlık	ISO 7390	< 2 mm
Açık bekleme süresi	DBTM 16	5-10 minutes @ +23°C/50% RH
Isı dayanımı		-20°C to +75°C
Kullanım		400-1000g/m2
Kürleşme zamanı	@ +23°C/50% RH	3 days
Nakliye esnasında donma mukavemeti		Up to -15°C
Uygulama oranları	@ Ø3 mm/4 bar	1500 g/min
Uygulama sıcaklığı		+5°C to +40°C
Yoğunluk	ISO 1183-1	1,61 g/ml
İçerik esası		Acrylic dispersion

Bunlar tipik değerlerdir

Kısıtlamalar

- PE, PP, PC, PMMA, PTFE, yumuşak plastik, neopren ve bitümlü yüzeyler için uygun değildir
- Sürekli su yükü için uygun değildir

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Uygulama sıcaklığı +5°C ila + 40°C (ortam ve yüzeyler için geçerlidir). Tüm yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve gres ve tozdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler tüm gevşek parçacıklardan temizlenmeli, emici yüzeylerin kesinlikle kuru olması gerekmez. Alçı, havalandırılmış beton, kireç taşı vb. gibi çok gözenekli yüzeyler, 1 kısım Montagefix-w ve 2 kısım su karışımı ile astarlanmalıdır. Uygulamadan önce daima yapışmayı test edin. Su ile bitirip pürüzsüz hale getirin.

Boyanabilirlik

Zwaluw Montagefix-W tamamen kürleştikten, kuruduktan sonra boyanmalıdır. Kurumadan yapılan boyamalarda oluşabilecek büzülmeler nedeniyle boya yüzeyinde çatlaklar oluşabilir. Su bazlı ve sentetik boyalar ile mükemmel boyanabilir. Yüksek oranda dolgu içeren su bazlı boyalarla yapılan boyalar çatlamaya neden olabilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

28-04-2024
18:21:37
MDT



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Teknik bilgi formları

Zwaluw Montagefix-W

Çok amaçlı dispersiyon esaslı yapıştırıcı

Uygulamadan önce boya ile uyum olup olmadığını test etmeniz önerilir.

Temizlik

Ekipmanlar kullanıldıktan sonra su ile temizlenebilir. Eller Zwaluw Mendil ve/veya su ve sabunla temizlenebilir.

Renkler

- Beyaz

Ambalaj

- Kartuş

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 18 aydır.

Sertifikalar

	A+ French VOC Regulation
---	--------------------------

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dokümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmemelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut veriler bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

28-04-2024
18:21:37
MDT