



Den Braven

Teknik bilgi formları

Zwaluw Paneltape

--



Ürün tanımları

Zwaluw Paneltape, çift taraflı HDPE esaslı yapıştırma ve paneller arası yeterli boşluğun bırakılmasını ve ilk tutunmayı sağlayan banttır.

Avantajları

- Panel ile yüzey arasında ilk tutunmayı sağlar
- Yapıştırıcının optimum kurlenmesi için paneller arasında doğru ölçünün oluşturulmasını sağlar
- Esnek hareket kabiliyeti ile yüzeydeki küçük düzensizlikleri absorbe edebilir

Uygulamalar

Zwaluw Paneltape, oluklar, cumbalı pencereler, duvarlar ve uzantıları arasında kullanılabilir. Zwaluw Paneltape birçok yüzeye anında yapışabilir. İstenilen şekilde kolayca uygulanır. Folyo hava koşullarına dayanıklıdır ve yüksek yırtılma direncine sahiptir.

Kullanım Tarifleri

Kısıtlamalar

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Temizlik

Renkler

- Siyah

Ambalaj

- Rol

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 24 aydır.

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dökümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut verilen bilgiler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

06-05-2024
04:33:20
CEST