



Den Braven

Teknik bilgi formları

Tectane Sıvı gres zincir yağlayıcı sprej

Yüksek viskoziteli zincir sprej



Ürün tanımları

Tectane Sıvı gres zincir sprej, yüksek basınca, gerilime maruz kalan parçalar için sentetik bir yağlayıcıdır.

Avantajları

- Korozyona karşı mükemmel koruma sağlar
- Suyu ayırıştırır koruma sağlar
- Damlama yapmaz veya akmaz
- İyi yapışma - hızlı dönen zincirlere bile yapışır
- Sessiz ve düzenli bir çalışma ortamı sağlar
- Su tutmaz
- Ekonomik

Uygulamalar

Zincir Sprej, rulo zincirleri, yataklar, dişli mekanizma, silindir ve rulman, O-ring conta ve eklemler, kavramalar, zincir ve tel kabloları gibi bir çok malzemenin uzun süreli iç ve dış yağlamasını sağlar.

Kullanım Tarifleri

Kullanmadan önce tenekeyi şiddetli bir şekilde çalkalayın.

Uygulanacak yüzeyleri iyice temizleyin ve spreji yaklaşık 20cm mesafeden tüm alana eşitçe püskürtün. Püskürtmeden yaklaşık 5-10 dakika sonra zincirler çalıştırılabilir konuma gelir.

İlave bilgiler

20°C bar 'de basınç	5.5
50°C bar 'de basınç	9.9
Ekstrüzyon oranı gs	2.5
Nakliye esnasında donma mukavemeti	Up to -15°C
Yoğunluk	0.686
İçerik esası	Polybutene

Bunlar tipik değerlerdir

Kısıtlamalar

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Uygulamadan önce varsa yağ kalıntıları giderilir, örn. parçaları öncelikle Fren Temizleyici ile temizlemeye tabi tutunuz.

Temizlik

Renkler

- Şeffaf

Ambalaj

- Teneke

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 24 aydır.

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dökümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN

Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul

T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

10-05-2024

15:00:07

MDT



Den Braven

Teknik bilgi formları

Tectane Sıvı gres zincir yağlayıcı sprej

Yüksek viskoziteli zincir spreji

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut veriler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

10-05-2024
15:00:07
MDT