



Zwaluw Montagefix-N

Višenamjensko brzo ljepilo



Opis proizvoda

Zwaluw Montagefix-N je profesionalno jednokomponentno, brzo, sintetičko guma/smola ljepilo sa svojstvom visoke učinkovitosti za primjenu u zatvorenom i na otvorenom prostoru. Zwaluw Montagefix-N je svestrano pištoljsko ljepilo sa izvrsnim svojstvom trenutnog ljepljenja.

Prednosti

- Pogodno za porozne i ne porozne površine
- Prijanja na većinu građevinskih materijala

Primjena

Zwaluw Montagefix-N se primjenjuje za ljepljenje dekorativnih zidnih panela, drvenih letvi, zidnih letvica, ljepljivih traka za tepihe i rubova na stepenicama. Također prikladno za ljepljenje metala, svih vrsta drveta, keramike, betona i kamena.

Upute za uporabu

Nanesite ljepilo u jednakim prugama. Materijal mora biti čvrsto postavljen i snažno pritisnut. Za jače vezivanje, povezati oba dijela zajedno i ponovno ih odvojiti. Ostaviti 5 minuta da se suši i zatvoriti spoj. Može biti potrebno poduprijeti spoj do 24 sata. Za najbolje rezultate barem jedna površina mora biti porozna. Ne nanosite točkasto!

Stvaranje kožice

Baza		Polychloroprene
Gustoća		1,10 g/ml
Otpomost na mraz tijekom prijevoza		Up to -15°C
Otpomost na temperature		-30°C to +90°C
Otvoreno vrijeme	@ +23°C / 50% RH	12 minutes
Prekidna čvrstoća		0,50 N/mm ²
Temperatura primjene		+5°C to +25°C
Upotreba	6 mm bead	10m per
Čvrst sadržaj		57%

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene +5°C do +25°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Prije primjene Zwaluw Montagefix-N vidi Sigurnosni & zdravstveni list. Sve površine moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i drugog labavog materijala. Boje na bazi ulja i emulzije treba odstraniti na mjestu nanošenja ljepila. Metalne i druge neporozne površine temeljito očistite primjenom Zwaluw Cleaner (PDS 7.82).

Čišćenje

Površine, materijale i alat očistite primjenom Zwaluw Cleaner. Osušeni materijal može se samo mehanički odstraniti. Ruke se mogu očistiti s Zwaluw maramicama.

Boje

- žuta

Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Tehnički list

Zwaluw Montagefix-N

Višenamjensko brzo ljepilo

Vijek trajanja

Skladištenje u neotvorenom, originalnom pakiranju između + 5°C i + 25°C, vijek trajanja do 12 mjeseci od datuma proizvodnje. Skladištiti na suhom mjestu.

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Bostik.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i / ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uvjerio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuka će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

31-10-2024
17:51:07
MDT