



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Tehnički list

Zwaluw Montažno ljepilo-W

Višenamjensko ljepilo na bazi disperzije



Opis proizvoda

Zwaluw Montažno ljepilo-W je višenamjensko građevinsko ljepilo na bazi disperzije. Ljepilo stvrđnjava isparavanjem vode te oblikuje jaki i izdržljivi spoj.

Prednosti

- Bez otapala
- Prikladno za ljepljenje EPS i XPS polistirena
- Obojivo sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama
- Savršeno prianjanje bez primera, čak i na vlažne podloge
- Bez mirisa
- Jednostavna primjena i čišćenje
- Ne uzrokuje koroziju na metalima

Primjena

Zwaluw Montažno ljepilo-W je posebno razvijen za ljepljenje drvenih pragova, dovratnika, profila i panela. Za spajanje iverice i PVC-a na ciglu, kamen ili beton. Također prikladan za polistirenske pjene.

Ljepljenje ornamenata, ukrasnih letvica, panela.

Upute za uporabu

Nanosi se kao ljepilo na 'ventilirajući' način u vertikalnim prugama ili točkama sa 10-20 cm razmaka. Materijal se mora pozicionirati guranjem i čvrstim pritiskanjem. Molimo обратите se našoj tehničkoj službi za daljnja pitanja.

Stvaranje kožice

| | | |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Baza | | Acrylic dispersion |
| Gustoća | ISO 1183-1 | 1,61 g/ml |
| Otpornost na mraz tijekom prijevoza | | Up to -15°C |
| Otpornost na temperature | | -20°C to +75°C |
| Otvoreno vrijeme | DBTM 16 | 5-10 minutes @ +23°C/50% RH |
| Protok | ISO 7390 | < 2 mm |
| Stopa primjene | @ Ø3 mm/4 bar | 1500 g/min |
| Temperatura primjene | | +5°C to +40°C |
| Upotreba | | 400-1000g/m2 |
| Vrijeme stvrđnjavanja | @ +23°C/50% RH | 3 days |

To su tipične vrijednosti

Ograničenja

- Nije prikladno za PE, PP, PC, PMMA, PTFE, meke plastike, neoprenske i bitumenske podloge
- Nije prikladno za kontinuirano opterećenje vodom

Površinske pripreme i završna obrada

Temperatura primjene +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine, masti i čvrste. Podloga se čisti od labavih čestica, porozne podloge ne moraju biti sasvim suhe. Na vrlo porozne podloge kao što su: gips, porobeton, vapnenac itd., prvo se nanosi primer sa miješavinom 1 udio Den Braven Montažno ljepilo-W i 2 udjela vode. Preporučuje se testiranje prianjanja prije primjene.

Bojivo

Zwaluw Montažno ljepilo-W je obojiv nakon što se brtvi potpuno osuši. Tijekom stvrđnjanja, proizvod će kalirati što može prouzročiti pucanje boje. Izvrsna obojivost sa bojama na bazi vode i sintetičkim bojama. Bojanje sa bojama na bazi vode uz prethodnu obradu primerom može prouzročiti pucanje boje. Preporučujemo testiranje kompatibilnosti sa bojom prije primjene.



Den Braven

Bostik Croatia d.o.o.
Bani 75, 10010 Zagreb
T +385 (0)16674707 | E info.croatia@bostik.com

01-06-2024
01:23:53
CEST



Den Braven



Better
results
through
Knowledge

Tehnički list

Zwaluw Montažno ljepilo-W

Višenamjensko ljepilo na bazi disperzije

Čišćenje

Nakon primjene alat očistiti vodom. Ruke očistiti Zwaluw Wipes maramicama i/ili vodom i sapunom.

Boje

- Bijela

Pakiranje

- Kartusa

Za specifikacije proizvoda, pogledajte stranicu proizvoda o pojedinostima

Vijek trajanja

Skladišti se u neotvorenom, originalnom pakiranju između +5°C i +25°C, vijek trajanja do 18 mjeseci nakon datuma proizvodnje.
Skladištenje na suhom mjestu.

Certifikati

| | |
|--|--------------------------|
| | A+ French VOC Regulation |
|--|--------------------------|

Zdravlje i sigurnost

Podatkovni list o proizvodu, zdravlju i sigurnosti se prije primjene mora pročitati i razumijeti. Raspoloživo na zahtjev putem webstranica Bostik.

Jamstvo

Bostik jamči da je proizvod sukladan specifikaciji u okviru vijeka trajanja.

Odricanje

Informacije u ovom dokumentu i u svim našim tiskanim i digitalnim objavama se temelje na trenutnoj razini znanja i iskustva. Bostik se ne može smatrati odgovornim za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke greške koje su posljedica tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma stjecanja proizvoda. Bostik zadržava pravo izmjene formulacija. Prije nanošenja proizvoda, korisnik se mora upoznati sa podacima iznesenim u ovom dokumentu i/ili sa dokumentacijom naših ostalih proizvoda. Korisnik provodi sva potrebna testiranja prije nanošenja proizvoda kako bi se uverio da je proizvod pogodan za primjenu. Način primjene, uvjeti skladištenja i transporta su izvan naše kontrole i stoga izvan naše nadležnosti. Ne preuzimamo odgovornost po podatkovnom listu o proizvodu. Isporuča će se izvršiti samo sukladno našim uvjetima isporuke i uvjetima plaćanja. Informacije u tehničkom listu su informativne i nisu potpune.