



Den Braven

Technische Datasheet

Zwaluw Luchtdicht Schuimband

Luchtdicht en damp-open schuimband



Product omschrijving

Luchtdicht Schuimband is een zelfklevend, luchtdicht en damp-open schuimband. Het product wordt ingezet om luchtdichte en damp-open aansluitingen te creëren. Ongewenste luchtlekken worden ermee afgedicht en het voorkomt indringing van vocht in de constructie / isolatie. De sterke lijm laag is zonder het gebruik van een primer geschikt voor een breed spectrum aan ondergronden. Dit maakt het tot een sneller en eenvoudig te verwerken product. Bij een juiste verwerking zorgt dit product voor een gereduceerd energieverbruik.

Voordelen

- Luchtdicht
- Damp-open
- Voor nieuwbouw en renovatie
- Zeer hoge kleefkracht op vele ondergronden
- Condens en regen bestendig >600Pa
- Thermisch isolerend $\lambda \leq 0.0428 \text{ W/m K}$
- Temperatuur bestendig -30 tot +80°C
- Applicatie temperatuur +5°C en +30°C
-

Applicaties

Luchtdicht Schuimband is specifiek ontwikkeld om een luchtdichte en damp-open verbinding te creëren tussen twee constructieve delen. Het schuimband is luchtdicht en damp-open, zodat er geen vochtophoping plaats kan vinden in de constructie. Zeer geschikt tussen de muurplaat en het dak-element en onder een kozijn.

Gebruiksaanwijzing

Plak het Luchtdichte Schuimband op de muurplaat en houd rekening met de uitzetting, geschikt voor voegbreedte 6mm – maximaal 15mm.

Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C en +30°C
Temperatuur bestendigheid		-30 tot +80°C
Thermische geleiding		$\lambda \leq 0.0428 \text{ W/m K}$

Deze waarden zijn typische eigenschappen

Beperkingen

Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Verwerkingstemperatuur +5°C tot +30°C (omgeving en ondergronden). Ondergrond dient droog, schoon en draagkrachtig te zijn. Maak waar nodig de ondergrond schoon met een cleaner. Test de aanhechting op de ondergronden voor verwerking. Het kan in specifieke gevallen nodig zijn om met een primer te werken. Luchtdicht Schuimband moet na verwerking bedekt worden onder de finale afwerking.

Schoonmaken

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Universal Cleaning Wipes en/of water en zeep.

Kleur(en)

- Zwart

Verpakking

- Rol

Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina

Houdbaarheid

Bewaren tussen -30°C en +80°C. Houdbaarheid is 12 maanden.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technische Datasheet

Zwaluw Luchtdicht Schuimband

Luchtdicht en damp-open schuimband

Certificaten

	Emicode EC1 Plus
---	------------------

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en)) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden veeelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Den Braven is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.