



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven FOLIA W PŁYNIE DO WNĘTRZ

Łazienki, kuchnie, toalety, prysznice / Sanitary-Foil



Opis produktu

Den Braven Folia w Płynie Do Wnętrz to gotowa do użycia, półpłynna masa izolacyjna na bazie wodnej dyspersji polimerowej, wypełniaczy i środków modyfikujących, do wykonywania zabezpieczeń przeciwwilgociowych.

Korzyści

- Wysoce elastyczna, wodoszczelna, jednoskładnikowa izolacja bezspoinowa
- Po wyschnięciu tworzy szczelnie przylegającą do powierzchni powłokę zabezpieczającą
- Polecana szczególnie pod glazurę i terakotę, zwłaszcza na podłożach, które pod wpływem oddziaływania wilgoci mogą ulec łatwemu zniszczeniu, np. tynki gipsowe, płyty g-k
- Zabezpiecza podłoże przed zawilgoceniem poprzez fugi między płytkami
- Ponadto stanowi gotowe podłoże pod wykładziny, podłogi drewniane itp.
- Bardzo dobra przyczepność do betonu, zapraw cementowych, tynków
- PN-EN 14891:2012

Zastosowania

Wykonywanie powierzchniowych, przeciwwilgociowych powłok uszczelniających pod okładziny ceramiczne, wewnątrz pomieszczeń o podwyższonej wilgotności: łazienki, natryski, toalety, pralnie,

przebiegalnie, piwnice, kuchnie, myjnie itp. Szczególnie w tzw. strefach mokrych, czyli wokół umywalk, kabin prysznicowych, wanien, zlewozmywaków oraz na posadzkach, w narożach i przy przejściach instalacyjnych.

Sposób użycia

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać, nie zagęszczać, nie łączyć z innymi środkami. Nakładać minimum dwie warstwy. Pierwszą warstwę nakładać obficie za pomocą pędzla lub wałka, wcierając mocno w podłoże. Drugą warstwę można nakładać tą samą metodą lub pacą metalową. Przed nałożeniem kolejnej warstwy, poprzednia warstwa powinna przeschnąć na całej powierzchni (min. 3 h – sprawdzić na dotyk). Grubość uzyskanej powłoki powinna wynosić minimum 1mm. Po całkowitym wyschnięciu (min. 24 h) można przystąpić do układania glazury, terakoty. W tym celu stosować kleje uelastycznione cementowe lub dyspersyjne.

Informacja dodatkowa

Baza		Copolymer emulsion
Czas utwardzania		3 to 6 hours
Temperatura aplikacji		+5°C and +35°C

Są to typowe wartości

Ograniczenia

Przygotowanie powierzchni

Nowe tynki, wylewki i betony muszą być związane i wysezonowane – stosować się ściśle do instrukcji producenta. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche czy łuszczące się należy usunąć. Występujące w podłożu rysy i ubytki mechanicznie poszerzyć, a następnie wypełnić zaprawą szybkowiążącą. Podłoża porowate, chłonne i słabe zagruntować przy pomocy Den Braven Acry-Prime. Szczeliny dylatacyjne oraz połączeniowe ściennie-podłogowe, jak również przepusty i studzienki ściekowe zakryć wtopioną w folię taśmą hydroizolacyjną Den Braven Sanitary-Band. Powierzchnia musi być równa, sucha, czysta, nośna, odpylona, zwarta, wolna od wykwitów solnych. Materiały drewnopochodne, a także płyty OSB można izolować po wykonaniu na nich wpiętej podkładowej warstwy kontaktowej z masy tynkarskiej.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

19-05-2024
23:19:13
CEST



Den Braven

Karta techniczna

Den Braven FOLIA W PŁYNIE DO WNĘTRZ

Łazienki, kuchnie, toalety, prysznice / Sanitary-Foil

Czyszczenie

Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu. Ręce myć wodą z mydłem. Do czyszczenia świeżych zabrudzeń z rąk, narzędzi czy powierzchni można użyć specjalne ściereczki czyszczące Den Braven Bravo. Do starych zabrudzeń stosować benzynę ekstrakcyjną.

Kolor(y)

- Zielony

Opakowanie

- Wiadro

Szczegółowe specyfikacje techniczne znajdują się w menu Produkty

Okres trwałości

Przechowywać w nieotwartym oryginalnym opakowaniu w temperaturze od + 10°C do + 25°C, dopuszczalny czas przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym miejscu.

Bezpieczeństwo

Karta charakterystyki produktu dostępna na życzenie lub do pobrania ze strony internetowej Den Braven.

Gwarancja

Bostik gwarantuje, że parametry produktu są zgodne ze specyfikacją techniczną (dotyczy produktu w terminie ważności do użycia).

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Bostik nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Bostik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w formułach produktów. Przed aplikacją użytkownik powinien zapoznać się z treścią tego dokumentu i dokumentów z nim powiązanych. Ponadto użytkownik powinien przeprowadzić test i ocenić przydatność wyrobu do zamierzonego zastosowania. Sposób aplikacji, warunki w trakcie przechowywania lub transportu produktu są poza naszą wiedzą i kontrolą, wskutek czego pozostają poza odpowiedzialnością Bostik. Wszelkie zamówienia są realizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi warunkami sprzedaży Bostik. Informacje zawarte w aktualnej karcie technicznej produktu są podane w dobrej wierze i nie mają charakteru wyczerpującego.



Den Braven

Bostik Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11B Sady, 62-080 Tarnowo Podgórne
T +48 61 89 61 740 | E info@bostik.pl

19-05-2024
23:19:13
CEST