



Den Braven

Ficha Técnica

Den Braven Aluband

fita autoadesiva betuminosa



Descrição do Produto

Den Braven Aluband é uma forte fita autoadesiva betuminosa, revestida a alumínio numa das faces com resistência às condições climáticas. Aluband contém 4 camadas de proteção: verniz de acabamento final, fita de alumínio, membrana e adesivo betuminoso.

Vantagens

- Excelente aderência na maioria das superfícies.
- Pintável
- Disponível em vários tamanhos
- Resistente aos raios U.V

Aplicações

Den Braven Aluband é adequado para impermeabilização de chapas de coberturas onduladas ou planas, caleiras, rufos, parapeitos, tubagens, claraboias, uniões entre paredes e tetos, juntas, etc. Permite uma vedação/impermeabilização instantânea, mesmo sobre superfícies húmidas. Alta resistência à rutura.

Instruções de aplicação

Cortar a fita no comprimento desejado. Remover a película de proteção e pressionar a fita sobre a superfície a tratar. Assegurar o contacto total da fita com a superfície, exercendo pressão sobre a face revestida a alumínio e evitando a formação de bolhas de ar. Utilizar um rolo em toda a extensão da aplicação para assegurar uma boa aderência. Eventuais sobreposições devem ter um mínimo de 25 mm e sobre elas deve ser aplicada uma maior pressão para garantir a aderência. Nota: Com temperaturas baixas, é recomendado armazenar previamente os rolos de fita num local com temperatura amena, durante pelo menos 12 horas antes da aplicação. Em alternativa, pode aquecer-se suave e lentamente a fita antes de iniciar a aplicação.

Informação adicional

Densidade	1,40 g/m2
Resistência ao gelo durante o transporte	Up to -15°C
Resistência à temperatura	-40°C to +80°C
Temperatura de aplicação	0°C to +35°C

Estes são valores típicos

Limitações

- Não é adequado para PE, PP, PC, PMMA e PTFE

Preparação da superfície e acabamento

Consulte a ficha de segurança antes de usar o produto. As superfícies devem encontrar-se limpas, secas e desengorduradas. Remover partículas soltas ou em vias de se desagregarem da base original com ajuda de uma escova de aço. É recomendado um teste prévio antes de usar. Limpe completamente usando o PU Cleaner. Em superfícies porosas pode ser usado previamente Zwaluw B&B Primer Universal ou Zwaluw B&B Spray Primer Universal. Entre em contato com Den Braven para obter uma recomendação adequada. Clean the surfaces thoroughly by using Zwaluw Cleaner. If necessary use a primer.

Limpeza

As superfícies, materiais e ferramentas podem ser limpas usando Zwaluw Cleaner.

Color(s)

- Alumínio

Embalagem

- Caixa

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 36 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

18-05-2024
18:13:16
CEST



Den Braven



Ficha Técnica

Den Braven Aluband

fitas autoadesiva betuminosa

Segurança

Product Safety Data Sheet must be read and understood before use.
These are available on request and via the Den Braven websites.

Garantia/Responsabilidade

Bostik warrants that its product complies, within its shelf life, to its specification.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.