



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Efeito Fluorescente

FU 650



Descrição do Produto

Pintura 100% acrílica de nova geração (NG) com efeito fluorescente. Não amarelece com o passar do tempo devido ao alto teor de pigmentos fluorescentes, permitindo criar um efeito luminoso sobre as superfícies pintadas.

Vantagens

- Tampa da embalagem pintada à cor REAL da tinta
- Seca em 5 minutos
- Baixo teor de COV's
- Elevado poder de cobertura
- Não escorre mesmo quando aplicado a baixas temperaturas
- Embalagem com válvula auto-limpável, evitando entupimentos

Aplicações

Indicado para aplicações interiores e exteriores. Indicado para aplicações sobre metal, madeira, pedra, cartão, PVC, ladrilhos e maioria dos plásticos. Especialmente recomendado para policarbonato (aeromodelismo, modelismo, etc.).

Instruções de aplicação

A aplicação sobre superfícies com fundo claro permite a obtenção de melhores resultados. Agitar vigorosamente a embalagem durante alguns minutos. Aplicar a tinta com a lata na posição vertical. Efetuar breves pulverizações numa zona escondida antes de iniciar a pintura. Aplicar a uma distância de aproximadamente 20-25 cm da

superfície a pintar. Aplicar em várias camadas ligeiras, em sentido cruzado. Aplicar uma primeira camada no sentido horizontal e, após 2-3 minutos, uma outra em sentido vertical. A aplicação de tinta em excesso provoca o seu escorrimento. Em aplicações exteriores é aconselhável a aplicação de um verniz transparente para uma proteção mais duradoura.

Limitações

Preparação da superfície e acabamento

Aplicar sobre superfícies limpas, secas e desengorduradas. Remover partículas friáveis ou vestígios de pinturas antigas e/ou corrosão.

Pintura

Admite pintura (repintura) com FU650.

Limpeza

Color(s)

- Vermelho
- Laranja
- Amarelo
- Verde

Embalagem

- Caixa

Para as especificações do produto, consulte a página de detalhes do produto

Validade

Armazenar em local seco e fresco, a uma temperatura entre +5°C e +25°C e abrigado da luz solar. Validade de 36 meses após data de fabrico, na embalagem original fechada e nas devidas condições de armazenagem.

Segurança

Consultar a ficha de segurança do produto antes de iniciar a aplicação. Ficha de segurança disponível mediante solicitação ou através do site oficial Den Braven.



Den Braven

Ficha Técnica

Tectane Efeito Fluorescente

FU 650

Garantia/Responsabilidade

Bostik garante que o produto está de acordo com as respetivas especificações durante a vigência do seu prazo de validade.

Aviso Legal

As informações contidas neste documento e em todas as nossas publicações são baseadas no nosso conhecimento e experiência. A Bostik não pode ser responsabilizada por quaisquer erros, imprecisões ou erros editoriais que resultem de mudanças tecnológicas ou I&D entre a data de emissão deste documento e a data em que o produto foi adquirido. A Bostik reserva-se o direito de fazer alterações às formulações dos produtos. Antes de aplicar o produto, o utilizador deve familiarizar-se com as informações apresentadas neste documento e/ou documentos relacionados. O produto deve ser ensaiado para aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins pretendidos. O método de aplicação, condições de armazenagem e transporte escapam ao nosso controle direto e não são da nossa responsabilidade. Todas as entregas estão sujeitas às nossas condições gerais de venda, disponíveis mediante solicitação. As informações mencionadas neste documento são meramente indicativas.

Better
results
through
knowledge



Den Braven

Bostik Portugal
Rua da Quintã Lote 6, 4700-023 Braga
T +351 253300810 | E info.portugal@bostik.com

19-05-2024
00:55:45
CEST