



Den Braven

Teknik bilgi formları

Tectane Gazaltı kaynak

Mineral yağı esaslı, standart kalite



Ürün tanımları

Gazaltı kaynak Sprey, kaynak parçasını etkilemeden kaynak yapılacak malzemede sıçramalara karşı koruma sağlar. Anti Spatter Spray, silikon içermez! Yapışmayı önleyen koruyucu bir tabaka oluşturur. Sıçramalar yüzeyde yapışmadığından kolayca silinebilirler. Kaynak yapılacak parçaların yüzeylerinde kalıcı koruyucu bir katman oluşturduğundan, herhangi mekanik bir temizlemeye gerek kalmayacaktır. Kaynak işleminden sonra astar atma, elektrik kaplama, anodik oksidasyon ve cilalama işlemi yapmak için ekstra temizliğe gerek duyulmaz.

Avantajları

- Silikon içermeyen ayırma maddesi, sıçramaların kaynak ucuna, kaynak yapılan malzemeye ve robotlara yapışmasını önler.
- Kaynak işlemi boyunca komple koruma sağlar.
- Gazın ve temas memelerinin kullanım ömrünü uzatır
- Püskürtme uçlarının hızla değiştirilip temizlenmesine izin verir
- Oldukça etkili ve ekonomiktir

Uygulamalar

Gazaltı kaynak Sprey esas olarak elektrikli ve inert gazlı, korumalı kaynakta kullanılır.

Kullanım Tarifleri

Kullanmadan önce tenekeyi şiddetli bir şekilde çalkalayın. Uygulanacak yüzeyleri iyice temizleyin ve kaynak spreyi yaklaşık

20-25 cm bir mesafeden tüm alana eşitçe püskürtün. Kaynağın sağında ve solunda 10 cm mesafeden püskürtme ile uygulama yapılacak yüzeylerin korunması sağlanabilir. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin www.denbraven.com

İlave bilgiler

20°C bar'de basınç	5.8
50°C bar'de basınç	10.8
Ekstrüzyon oranı gs	1.7
Nakliye esnasında donma mukavemeti	Up to -15°C
Yoğunluk	0.615
İçerik esası	Mineral oil

Bunlar tipik değerlerdir

Kısıtlamalar

Yüzey hazırlığı ve uygulama detayları

Temizlik

Renkler

- Renksiz

Ambalaj

- Teneke

Ürün özellikleri için, lütfen ürün ayrıntı sayfasına bakın.

Raf ömrü

Orijinal açılmamış ambalajında +5°C and +25°C arasındaki sıcaklıklarda serin ve kuru bir depolama alanında muhafaza edilmelidir. Belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü 24 aydır.

Sağlık ve güvenlik

Uygulamaya başlamadan önce malzeme güvenlik ve teknik bilgi formları dikkatli şekilde okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu dökümanlar Den Braven web sitesinden veya talep edilmesi durumunda sunulmaktadır.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN

Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul

T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

18-05-2024

07:08:46

MDT



Den Braven

Teknik bilgi formları

Tectane Gazaltı kaynak

Mineral yağı esaslı, standart kalite

Garanti

Den Braven tarafından tavsiye edilen şartlarda muhafaza edilmesi ve uygulanması durumunda tanımlanan özellikleri garanti edilmektedir.

Feragat

Bu teknik dokümanda ve dijital yayınlarda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan Den Braven sorumlu tutulamaz. Den Braven formülasyonlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünü uygulamadan önce kullanıcı bu belgede ve / veya diğer ürün ile ilgili belgelerde sunulan bilgileri dikkatli okumalı ve talimatlara uymalıdır. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Uygulama teknikleri, depolama koşulları ve taşımadan kaynaklı hatalar kontrol ve sorumluluğumuz dışındadır. Satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Teknik dokümanlarda mevcut veriler bilgilendirme amaçlıdır ve bütün ayrıntıları içermeyebilir.



Den Braven

İLETİŞİME GEÇMEK İÇİN
Mecidiyeköy Mh., Oğuz Sk., 34381 Şişli / İstanbul
T +90 (212) 942 98 00 | E info.tr@bostik.com

18-05-2024
07:08:46
MDT